

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V en 36V
Accu haakse slijpmachines

NIEUW

Kracht, veiligheid en duurzaamheid in één.

Ontdek onze nieuwe 18V en 36V
accu haakse slijpmachines.

Zelfde kracht als 900 en
1.500 W gesnoerde slijpers

Lange levensduur

Veiligheid voorop

Handige eigenschappen

NEW
BRUSHLESS

EQUIVALENT
900
W

EQUIVALENT
1500
W

Voorzien van handige eigenschappen.



Anti-vibratie zijhandgreep.



Constante snelheid.



Zijhandgreep verstelbaar in 3 standen.



Auto stand: automatische aanpassing van kracht en snelheid.



Snel stoppende rem.



Variabele snelheid.



Motor stopt onmiddellijk bij val van de machine.



Smalle greep.



Gereedschapsloze beschermkap.



Heldere LED verlichting.



Verwisselbaar stoffilter.



Koolborstelloze motor.

Breid jouw machine uit.

Verbeter jouw prestaties met een van onze hoogwaardige accessoires, zoals de zeer efficiënte beschermkap voor stofafzuiging. Verkrijgbaar als optie naast vele andere accessoires, zoals diverse schijven voor specifieke toepassingen of materialen.



Doorslijp- en afbraamschijven voor metaal en beton.

| Omschrijving | Ø x dikte x asgat | Art.nr. |
|--------------------------|-------------------|---------|
| Metaal - Ø125 mm | | |
| Doorslijpschijf (inox) | 125x1x22,2 mm | 782302 |
| Doorslijpschijf (metaal) | 125x2,5x22,2 mm | 752512 |
| Afbraamschijf (inox) | 125x6x22,2 mm | 4100222 |
| Afbraamschijf (metaal) | 125x6x22,2 mm | 4100232 |
| Lamenschijf korrel 40 | 125x22,2 mm | 4100116 |
| Rondborstel | 125x0,5x22,2 mm | 751302 |

| Metaal - Ø150 mm | Ø x dikte x asgat | |
|--------------------------|-------------------|---------|
| Doorslijpschijf (inox) | 150x1,6x22,2 mm | 782311 |
| Doorslijpschijf (metaal) | 150x2,5x22,2 mm | 4100203 |
| Afbraamschijf (inox) | 150x6x22,2 mm | 4100223 |
| Afbraamschijf (metaal) | 150x6x22,2 mm | 4100233 |
| Rondborstel M14 | 80x0,5 mm | 751307 |

| Omschrijving | Ø x dikte x asgat | Art.nr. |
|---|-------------------|---------|
| Beton - Ø125 mm | | |
| Diamantzaagblad (universeel) | 125x10x22,2 mm | 752812 |
| Diamantzaagblad (harde materialen) | 125x10x22,2 mm | 752852 |
| Diamantzaagblad (harde materialen - type Turbo) | 125x6x22,2 mm | 752822 |
| Diamantzaagblad (zachte materialen) | 125x10x22,2 mm | 752862 |
| Diamantzaagblad (tegels) | 125x5x22,2 mm | 752887 |
| Diamantkomschijf dubbele rij gesegmenteerd (harde materialen) | 125x5x22,2 mm | 752877 |

| Beton - Ø150 mm | Ø x dikte x asgat | |
|------------------------------------|-------------------|--------|
| Diamantzaagblad (universeel) | 150x10x22,2 mm | 752813 |
| Diamantzaagblad (harde materialen) | 150x10x22,2 mm | 752852 |

Toebehoren optioneel.

| Omschrijving | Art.nr. |
|--|---------|
| Snelspanmoer M14 | 711273 |
| Beschermkap voor stofafzuiging Ø125 mm | 377085 |
| Beschermkap met stofafzuiging Ø125 mm (met wieltjes) | 377086 |
| Beschermkap voor stofafzuiging komschijf Ø125 mm | 377087 |



Maak kennis met onze geheel nieuwe 18V en 36V koolborstelloze accu slijpers. Een krachtig en duurzaam assortiment machines van 125-150 mm met een uitstekende combinatie van kracht, veiligheid en gebruiksgemak. De modellen zijn uitgerust met onze efficiënte koolborstelloze motor, een kleine greep diameter en een anti-vibratie zijhandgreep verstelbaar in drie standen. Tevens voorzien van aanloopstroombegrenzing, herstart- en terugslagbeveiliging en een rem. De auto stand zorgt ervoor dat de kracht en snelheid automatisch wordt aangepast aan de belasting. De beschermkap is verstelbaar zonder gereedschap. Ontdek alle eigenschappen en voordelen.



Accu haakse slijpmachine G1813DE

18V - 125 mm

Beschikbare versies

G1813DE: W4Z, W2Z, WQZ

Specificaties

| | |
|----------------------|-----------|
| Gesnoerde equivalent | 900 W |
| Voltage | 18V |
| Diameter slijpschijf | 125 mm |
| Type schakelaar | Schuif |
| Dodemansschakelaar | - |
| Toerental onbelast | 8.000 tpm |
| Variabele snelheid | - |
| Valstop | - |
| LED | - |
| Greep diameter | 144 mm |
| Lengte | 389 mm |
| Gewicht ¹ | 3,0 kg |

Accu haakse slijpmachine G1813DF

18V - 125 mm

Beschikbare versies

G1813DF: W4Z, W2Z, WQZ

Specificaties

| | |
|----------------------|-----------|
| Gesnoerde equivalent | 900 W |
| Voltage | 18V |
| Diameter slijpschijf | 125 mm |
| Type schakelaar | Lepel |
| Dodemansschakelaar | Ja |
| Toerental onbelast | 8.000 tpm |
| Variabele snelheid | - |
| Valstop | - |
| LED | - |
| Greep diameter | 155 mm |
| Lengte | 389 mm |
| Gewicht ¹ | 3,0 kg |

Accu haakse slijpmachine G1813DVE

18V - 125 mm

Beschikbare versies

G1813DVE: W4Z, W2Z, WQZ

Specificaties

| | |
|----------------------|-----------------|
| Gesnoerde equivalent | 900 W |
| Voltage | 18V |
| Diameter slijpschijf | 125 mm |
| Type schakelaar | Schuif |
| Dodemansschakelaar | - |
| Toerental onbelast | 3.200-8.000 tpm |
| Variabele snelheid | Ja |
| Valstop | Ja |
| LED | - |
| Greep diameter | 144 mm |
| Lengte | 389 mm |
| Gewicht ¹ | 3,0 kg |



18V

Ontdek het totale assortiment op hikoki-powertools.nl



Accu haakse slijpmachine G1813DVF

18V - 125 mm

Beschikbare versies

G1813DVF: W4Z, W2Z, WQZ

Specificaties

| | |
|----------------------|-----------------|
| Gesnoerde equivalent | 900 W |
| Voltage | 18V |
| Diameter slijpschijf | 125 mm |
| Type schakelaar | Lepel |
| Dodemansschakelaar | Ja |
| Toerental onbelast | 3.200-8.000 tpm |
| Variabele snelheid | Ja |
| Valstop | - |
| LED | - |
| Greep diameter | 155 mm |
| Lengte | 389 mm |
| Gewicht ¹ | 3,0 kg |

EQUIVALENT
900
W



Accu haakse slijpmachine G3613DE

36V - 125 mm

Beschikbare versies

G3613DE: W4Z, W2Z, WQZ

Specificaties

| | |
|----------------------|------------|
| Gesnoerde equivalent | 1.500 W |
| Voltage | 36V |
| Diameter slijpschijf | 125 mm |
| Type schakelaar | Schuif |
| Dodemansschakelaar | - |
| Toerental onbelast | 10.000 tpm |
| Variabele snelheid | - |
| Valstop | - |
| LED | Ja |
| Greep diameter | 144 mm |
| Lengte | 389 mm |
| Gewicht ¹ | 3,1 kg |

EQUIVALENT
1500
W



Accu haakse slijpmachine G3613DF

36V - 125 mm

Beschikbare versies

G3613DF: W4Z, W2Z, WQZ

Specificaties

| | |
|----------------------|------------|
| Gesnoerde equivalent | 1.500 W |
| Voltage | 36V |
| Diameter slijpschijf | 125 mm |
| Type schakelaar | Lepel |
| Dodemansschakelaar | Ja |
| Toerental onbelast | 10.000 tpm |
| Variabele snelheid | - |
| Valstop | - |
| LED | Ja |
| Greep diameter | 155 mm |
| Lengte | 389 mm |
| Gewicht ¹ | 3,1 kg |

EQUIVALENT
1500
W



Accu haakse slijpmachine G3613DVE 36V - 125 mm

Beschikbare versies

G3613DVE: W4Z, W2Z, WQZ

Specificaties

| | |
|----------------------|------------------|
| Gesnoerde equivalent | 1.500 W |
| Voltage | 36V |
| Diameter slijpschijf | 125 mm |
| Type schakelaar | Schuif |
| Dodemansschakelaar | - |
| Toerental onbelast | 3.200-10.000 tpm |
| Variabele snelheid | Ja |
| Valstop | Ja |
| LED | Ja |
| Greep diameter | 144 mm |
| Lengte | 389 mm |
| Gewicht ¹ | 3,1 kg |



Accu haakse slijpmachine G3613DVF 36V - 125 mm

Beschikbare versies

G3613DVF: W4Z, W2Z, WQZ

Specificaties

| | |
|----------------------|------------------|
| Gesnoerde equivalent | 1.500 W |
| Voltage | 36V |
| Diameter slijpschijf | 125 mm |
| Type schakelaar | Lepel |
| Dodemansschakelaar | Ja |
| Toerental onbelast | 3.200-10.000 tpm |
| Variabele snelheid | Ja |
| Valstop | - |
| LED | Ja |
| Greep diameter | 155 mm |
| Lengte | 389 mm |
| Gewicht ¹ | 3,1 kg |



Accu haakse slijpmachine G3615DVE 36V - 150 mm

Beschikbare versies

G3615DVE: W4Z, W2Z, WQZ

Specificaties

| | |
|----------------------|-----------------|
| Gesnoerde equivalent | 1.500 W |
| Voltage | 36V |
| Diameter slijpschijf | 150 mm |
| Type schakelaar | Schuif |
| Dodemansschakelaar | - |
| Toerental onbelast | 3.200-8.000 tpm |
| Variabele snelheid | Ja |
| Valstop | Ja |
| LED | Ja |
| Greep diameter | 144 mm |
| Lengte | 389 mm |
| Gewicht ¹ | 3,2 kg |

EQUIVALENT
1500
W

EQUIVALENT
1500
W

EQUIVALENT
1500
W

36V

Klaar voor next level slijpen en polijsten?



Accu haakse slijpmachine G3615DVF

36V - 150 mm

Beschikbare versies

G3615DVF: W4Z, W2Z, WQZ

Specificaties

| | |
|----------------------|-----------------|
| Gesnoerde equivalent | 1.500 W |
| Voltage | 36V |
| Diameter slijpschijf | 150 mm |
| Type schakelaar | Lepel |
| Dodemansschakelaar | Ja |
| Toerental onbelast | 3.200-8.000 tpm |
| Variabele snelheid | Ja |
| Valstop | - |
| LED | Ja |
| Greep diameter | 155 mm |
| Lengte | 389 mm |
| Gewicht ¹ | 3,2 kg |

EQUIVALENT
1500
W

Beschikbare versies omvatten de volgende uitvoeringen.

W2Z

Exclusief accu's en lader. Inclusief anti-vibratie zijhandgreep, gereedschapsloze beschermkap, beschermkapclip, sleutel. In stapelbare HSC koffer.

W4Z

Exclusief accu's en lader. Inclusief anti-vibratie zijhandgreep, gereedschapsloze beschermkap, beschermkapclip, sleutel. In kartonnen doos.

WQZ: 18V

Inclusief 2x accu BSL1850MA, snellader UC18YSL3, anti-vibratie zijhandgreep, gereedschapsloze beschermkap, beschermkapclip, sleutel. In stapelbare HSC koffer.

WQZ: 36V

Inclusief 2x accu BSL36A18, snellader UC18YSL3, anti-vibratie zijhandgreep, gereedschapsloze beschermkap, beschermkapclip, sleutel. In stapelbare HSC koffer.



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50

Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

www.hikoki-powertools.com

Volg ons op onze socials
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.



hikoki-powertools.nl