

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V Accu
hetelucht pistool
RH18DA

NIEUW

Snel op temperatuur. Optimale controle.

Ontdek ons nieuwe
18V accu hetelucht pistool.

Hoge temperatuurinstelling tot 550°C

2 standen temperatuurregeling
en luchtverplaatsing

Eenvoudig verwisselen van mondstuk

Compatible met

MV
MULTI VOLT



Maak kennis met ultieme hitte.

We introduceren ons nieuwe 18V accu heteluchtpistool: de RH18DA. Een compact, draagbaar en veelzijdig model dat geschikt is voor verschillende toepassingen. Denk aan het coaten van kabels door het gebruik van krimpousen, het verwijderen van lijm, verf of lak, of het buigen van PVC-buizen. Deze machine is uitgerust met een handig LCD-paneel en het mondstuk kan eenvoudig worden verwijderd, zonder deze aan te raken. Veiligheid voorop, zonder afbreuk te doen aan kracht en controle.

RH18DAW2Z

Accu heteluchtpistool

Standaard toebehoren¹

Exclusief accu's en lader. In HSC I koffer.

Inclusief set mondstukken: rond, reflector en breed.

Specificaties

Voltage		18V
Luchtverplaatsing	Stand I	200 l/min.
	Stand II	300 l/min.
Temperatuur	Stand I	30 - 400°C
	Stand II	30 - 550°C
Temperatuur instelbaar		Per 10°C
Vergrendeling schakelaar		Ja
LCD-display		Ja
Snel mondstuk wisselen		Ja
Ophanghaak		Ja
LED		Ja
Afmetingen (L x B x H)		165 x 217 x 78 mm
Gewicht ²		0,6 kg

Andere uitvoering

RH18DAW4Z: Exclusief accu's en lader. In kartonnen doos.

Inclusief set mondstukken: rond, reflector en breed.



¹Standaard toebehoren verschillen per land of gebied.. ²Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014.



De juiste hitte voor elke toepassing.

Wat je uitdaging ook is, met de hoge temperatuurinstelling ben je altijd verzekerd van het exacte hitteniveau voor veeleisende taken. De RH18DA kan een temperatuur bereiken van 550°C. Met de grote knoppen pas je gemakkelijk en veilig de temperatuur aan. Bovendien bereikt het model zeer snel de ingestelde temperatuur (300°C wordt bereikt in slechts 10 seconden), dus geen tijdverspilling. De totale werktijd bij 550°C in combinatie met een 5,0 Ah accu is ongeveer 20 minuten.

Meer handige functies.



Makkelijk en veilig te wisselen mondstuk.

Met het makkelijk te wisselen mondstukmechanisme vervang je het mondstuk in één simpele stap. Door de zwarte ring te draaien, verwijder je het hete mondstuk zonder dit aan te raken. Zo voorkom je ernstige verwondingen.



Groot verlicht LCD-display.

Door op de temperatuurregelknop (+) te drukken, kun je de temperatuur nauwkeurig instellen in stappen van 10°C. Bovendien wordt het accu-niveau ook weergegeven op het LCD-display. Zo kun je jouw heteluchtpistool altijd in één oogopslag controleren.



Twee standen luchtverplaatsing.

Je kan kiezen tussen twee standen. De eerste stand heeft een luchtvolume van 200 L/min, terwijl de tweede stand een luchtvolume heeft van 300 L/min. Op niveau één kan het gereedschap 300°C bereiken, terwijl het op niveau twee een piektemperatuur van 550°C kan bereiken.



Uitklapbare haak.

Dit model is uitgerust met een uitklapbare haak. Veilig op te hangen op de bouwplaats of in je auto. Trek de bovenkant omhoog en draai het uiteinde van de haak. Let op: hang je gereedschap nooit op voor transport terwijl het mondstuk nog heet is.



Voorzie je heteluchtpistool van accessoires met hoge kwaliteit.

Breid jouw gereedschap uit met tal van handige accessoires. Met de verfverwijderaar verwijder je makkelijk en snel verf of lak.

Verfverwijderaar 711295



Set mondstukken 3-delig



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50

Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

www.hikoki-powertools.nl

**Volg ons op onze socials
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.**



hikoki-powertools.nl